

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.	
1 PRZEBUDOWA DROGI W KUNOWEJ - "JAGIELONKA"					
Kod CPV 45233220-7 . Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
1.001	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5·cm - w miejscu połączenia z jezdniami dróg o nawierzchni bitumicznej	2,60		m
1.002	KNNR 6/802/3	Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o grubość 5 cm, ręcznie $2,60 \cdot 0,15 = 0,39$	~0,39		m2
1.003	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI $40,00 \cdot 3,10 = 124,0$	~124,00		m2
1.004	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm - warstwa tłuczni zaklinowanego $40,00 \cdot 2,90 = 116,0$	~116,00		m2
1.005	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 12·cm - mieszanka tłuczniowa	116,00	1,20	m2
1.006	KNNR 6/308/1 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 2 cm, masa grysowo-żwirowa $40,00 \cdot 2,65 = 106,0$	~106,00	0,50	m2
1.007	KNNR 6/309/2 (4)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa $40,00 \cdot 2,60 = 104,0$	~104,00		m2
1.008	KNNR 6/113/2	Wyprofilowanie i utwardzenie obustronnych poboczy drogowych mieszanką tłuczniową, szerokość poboczy 25 cm, średnia grubość warstwy utwardzenia 20 cm po zagęszczeniu $40,00 \cdot 0,25 \cdot 2 = 20,0$	~20,00		m2